

TEAKSEAL Silver Protector är en utav GlueFast's avancerade och högkvalitativa produkter, framtagna speciellt för marin användning.

BESKRIVNING

- Upp till 3 ggr längre livslängd
- 100% vattenbaserat
- Ingen olja
- Kladdar inte
- Inga lösningsmedel
- Ej giftigt
- Inte frätande
- 100% biologiskt nedbryttningsbar
- Räcker längre, till ca 18-20m²

FÖRDELAR

- Denna vattenbaserade impregnerande produkt skyddar teaken mot fukt och smuts och förhindrar mögeluppkomst. Ditt åldrande teakdäck får en naturlig silvergrå ton istället för att bli mörkgrått med mögelprickar
- Teakseal Silver Protector håller upp till tre gånger längre än andra traditionella teakoljor
- Miljövänlig eftersom den är 100% vattenbaserad och biologiskt nedbryttningsbar
- Innehåller inga aggressiva syror eller alkaliska kemikalier
- Snabb och enkelt att applicera
- Innehåller ingen olja, därmed inget onödigt kladd: kläderna hålls rena
- Resistent mot mögeluppkomst och förhindrar svarta fläckar på teaken
- Absorberas lätt av teak och andra exotiska träslag som används inom marinindustrin
- Är i det närmsta osynlig efter applicering

ORDERINFORMATION

Förpackningsstorlek: Flaska på 1 liter

Täcker: Ca 18-20m²

Färg: Transparent

SÄKERHETSINFORMATION

Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

TRANSPORTKLASSNING

Ej tillämplig.

Ovanstående upplysningar är baserade på vår mångåriga och nuvarande erfarenhet, utan bindande ansvar för korrekthet eller eventuellt saknade upplysningar. Eftersom vi inte har någon kontroll över användandet eller av de material där vår produkt används, bär vi inte heller något ansvar för det uppnådda resultatet. Det rekommenderas att fastlägga produktens egenhet för varje enskild och aktuell användning.



BRUKSANVISNING

1. Grå teak eller teak behandlat med olja eller annan teakvårdsprodukt måste först rengöras med Teakseal's Teak Cleaner med färsk- eller saltvatten. Efteråt måste teaken sköljas av endast med färskvatten.
2. Om träet känns strävt eller slitet rekommenderas att slipa lätt med sandpapper för att få en ny finare yta. Teaken måste därefter rengöras ordentligt med Teakseal Teak Cleaner innan applicering av Teakseal Protector.
3. Försäkra dig om att däckets är 100% torrt och rent från smuts innan behandling.
4. Skaka flaskan väl innan användning, minst 30 sekunder. Skakas flaskan för lite kan det innebära en ojämn fördelning av pigment. Skaka också under arbetets gång.
5. Applicera ett tunt lager av Silver Protector jämnt fördelat över teaken med en luddfri trasa, dock måste lagret täcka fibrerna. Arbeta in Silver Protector jämnt över teaken i fiberriktningen. Ett andra lager kan appliceras efter bara 30 minuter, eller när teaken torkat.
6. Överapplicera inte, max två lager behövs. 1 liter räcker till ca 18-20m² teakdäck med två lager. Skydda teaken från vatten i 48 timmar efter applicering.
7. Det rekommenderas att du använder Silver Protector var 6e månad, eller när du märker att färgen på ditt däck börjar blekna.
8. Förvara flaskan frostfritt.