

# TEAKSEAL

## Colour protector

För ett vackert förvårnande resultat av ditt teakdäck med skvaddande effekt.



TEAKSEAL Colour Protector är en utav Bo Fastening's produkter i en serie av avancerade och högkvalitativa produkter, framtagna speciellt för marin användning.

### BESKRIVNING

- Upp till 3 år längre livslängd • 100% vattenbaserat
- Ingen olja • Kladdar inte • Ingen lösningsmedel
- Ei giftigt • Inte frätande • 100% biologiskt nedbrytbar
- Räcker längre, till ca 18-20m<sup>2</sup>

### FÖRDELAR

Därför är Colour Protector mycket bättre än traditionella teakolior och andra system på marknaden:

- Det ger en förvårnande effekt på ditt teakdäck för en längre tid utan användning av olior och lösningsmedel.
- Teakseal Colour Protector håller upp till tre gånger längre än andra traditionella teakolior.
- Det ger mycket bra motstånd mot fläckar av ex vin mm.
- Det är miljövänligt och avger ingen giftig ånga.
- Det är 100% vattenbaserat och biologiskt nedbrytbar.
- Det är snabbt och enkelt att applicera.
- Det innehåller ingen olja, därmed inget onödigt kladd: kläderna hålls rena.
- Det är resistent mot mögeluppkomst och förhindrar svarta fläckar på teaken.
- Det absorberas lätt av teak och andra exotiska träslag som används inom marinindustrin.

### ORDERINFORMATION

| Förpackningsstorlek | Täcker                 | Färg      |
|---------------------|------------------------|-----------|
| 1 liters flaska     | Ca 18-20m <sup>2</sup> | Teak/brun |

### SÄKERHETSINFORMATION

Se respektive säkerhetsdatablad

### TRANSPORTKLASSNING

Ei tillämplig.



## BRUKSANVISNING

1. Grå teak eller teak behandlat med olja eller annan teakvårdsprodukt måste först rengöras med Teakseal's Teak Cleaner med färsk- eller saltvatten. Efteråt måste teaken sköljas av endast med färskvatten.
2. Om träet känns strävt eller slitet rekommenderas att slipa lätt med sandpapper för att få en ny finare yta. Teaken måste därefter rengöras ordentligt med Teakseal Teak Cleaner innan applicering av Teakseal Protector.
3. Försäkra Dig om att däckets är 100% torrt och rent från smuts innan behandling.
4. Skaka flaskan väl innan användning, minst 30 sekunder. Skakas flaskan för lite kan det innebära en ojämn fördelning av pigment. Skaka också under arbetets gång.
5. Applicera ett tunt lager av Colour Protector jämnt fördelat över teaken med en luddfri trasa, dock måste lagret täcka fibrerna. Arbeta in Colour Protector jämnt över teaken i fiberriktningen. Ett andra lager kan appliceras efter bara 30 minuter, eller när teaken torkat.
6. Överapplicera inte. Max två lager behövs. 1 liter räcker till ca 18-20m<sup>2</sup> teakdäck med två lager. Skydda teaken från vatten i 48 timmar efter applicering.
7. Det rekommenderas att Du använder Colour Protector var 6e månad, eller när Du märker att färgen på Ditt däck börjar blekna.
8. Förvara flaskan frostfritt.