

TEAKSEAL

Silver protector

För ett vackert förvarande resultat av ditt teakdäck med skyddande effekt.



TEAKSEAL Silver Protector är en utav Bo Fastening's produkter i en serie av avancerade och högkvalitativa produkter, framtagna speciellt för marin användning.

BESKRIVNING

- Upp till 3 år längre livslängd • 100% vattenbaserat
- Inga olia • Kladdar inte • Inga lösningsmedel
- Ei giftigt • Inte frätande • 100% biologiskt nedbrytbar
- Räcker längre, till ca 18-20m²

FÖRDELAR

Därför är Silver Protector så mycket bättre än traditionella teakolior och andra system på marknaden:

- Denna vattenbaserade impregnerande produkt skyddar teaken mot fukt och smuts och förhindrar mögeluppkomst. Ditt åldrande teakdäck får en naturlig silvergrå ton istället för att bli mörkrått med mögelprickar.
- Teakseal Silver Protector håller upp till tre gånger längre än andra traditionella teakolior.
- Det är miljövänligt och avger inga giftiga gaser.
- Det är 100% vattenbaserat och biologiskt nedbrytbar.
- Det innehåller inga olia, därmed inget onödigt kladd: kläderna hålls rena.
- Det är resistent mot mögeluppkomst och förhindrar svarta fläckar på teaken.
- Det absorberas av teaken utan problem, att slipa först är inte nödvändigt.
- Det är i det närmaste osynligt efter applicering.



ORDERINFORMATION

Förpackningsstorlek	Täcker	Färg
1 liters flaska	Ca 18-20m ²	Transparent

BRUKSANVISNING

1. Grå teak eller teak behandlat med olia eller annan teakvårdsprodukt måste först rengöras med Teakseal's Teak Cleaner med färsk- eller saltvatten. Efteråt måste teaken sköljas av endast med färskvatten.
2. Om träet känns strävt eller slitet rekommenderas att slipa lätt med sandpapper för att få en ny finare yta. Teaken måste därefter rengöras ordentligt med Teakseal Teak Cleaner innan applicering av Teakseal Protector.
3. Försäkra Dig om att däckets är 100% torrt och rent från smuts innan behandling.
4. Skaka flaskan väl innan användning. minst 30 sekunder. Skakas flaskan för lite kan det innebära en ojämn fördelning av impregnering. Skaka också under arbetets gång.
5. Applicera ett tunt lager av Silver Protector jämnt fördelat över teaken med en luddfri trasa. dock måste lagret täcka fibrerna. Arbeta in Silver Protector jämnt över teaken i fiberriktningen. Ett andra lager kan appliceras efter bara 30 minuter. eller när teaken torkat.
6. Överapplicera inte max två lager behövs. 1 liter räcker till ca 18-20m² teakdäck två gånger. Skvdda teaken från vatten i 48 timmar efter applicering.
7. Det rekommenderas att Du använder Silver Protector var 6e månad.
8. Förvara flaskan frostfritt.

SÄKERHETSINFORMATION

Se respektive säkerhetsdatablad

TRANSPORTKLASSNING

Ei tillämplig.